

第三代静音拖车型号外形尺寸

第三代静音拖车型号	外形尺寸（单位：mm）			适用发电机组型号
	A（长）	B（宽）	C（高）	
220ST(两轮)	2860	1640	2320	BF-D30、D34
				BF-C28、C40、C48
235ST(两轮)	3010	1640	2320	BF-D40、D48
				BF-C55、C65
				BF-P48、P75
270ST(两轮)	3390	1720	2470	BF-D65
				BF-C103
				BF-V94、V109、V142
320ST(四轮)	4030	2140	2510	BF-DW125
				BF-C125、C142、C175、C206
				BF-D106、D142、D165
				BF-P100、P110、P150
				BF-V165
350ST(四轮)	4390	2150	2760	BF-DW220
				BF-C220、C275D
				BF-V206、V220、V275、V275D
420ST(四轮)	5030	2440	2880	BF-DW312
				BF-C275、C312、C350、C358、C375、C395、C412
				BF-V358、V415、V450、V500
460ST(四轮)	5440	2540	3100	BF-DW412、DW450、DW475、DW500、DW550、DW575
				BF-C500、C550
				BF-V550、V625
500ST/V(四轮)	5840	2540	3400	BF-V700
500ST/DW(四轮)	5840	2540	3100	BF-DW670、DW700、DW750

注：长度尺寸为牵引杆折叠后尺寸。