

百发机组		BF-C350	BF-C360	BF-C375	BF-C412	BF-C500	BF-C550	BF-C650	BF-C688	BF-C825	BF-C880	BF-C1000	BF-C1100	BF-C1250
型号		主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用
机组功率 (KW)		240/260	256/280	275/300	300/330	360/400	400/440	NA/520	NA/550	600/660	640/704	728/800	800/880	NA/1000
发动机型号		MTAA11-G3	NTA855-G1B	NTA855-G2A	NTAA855-G7	KTA19-G3	KTA19-G4	KTA19-G8	KTAA19-G6A	KTA38-G2	KTA38-G2B	KTA38-G2A	KTA38-G5	KTA38-G9
发动机		直列 6 缸, 四冲程, 涡轮增压								V 型 12 缸, 四冲程, 涡轮增压				
结构		空空中冷	水空中冷		空空中冷	水空中冷			空空中冷	水空中冷				
冷却系统		满足环境温度 40°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩												
启动方式		24V 直流电启动, 并配有硅整流充电发电机												
调速系统		电子调速系统								电子调速系统				
发动机总排量 (L)		10.8	14				18.9				37.8			
缸径×行程		125×147	140×152				159×159							
满负载燃油耗量 (L/h)		61	71.4	72	85	97	107	139	149	167	170	191	209	221
机油容量 (L)		39	38.6	36.7	38.6	50		50	50	135	135	135	135	135
冷却液容量 (L)		61	85	85	64	106		110	116.5	252	252	252	258	280
机组尺寸 (mm)		3100×1100 ×1650	3030×1100 ×1850	3030×1100 ×1850	3250×1100 ×1850	3400×1360×1980		3500×1570 ×2050	3700×1570 ×2080	4550×2060×2430			4350×2060× 2130	4400×2100× 2200
机组重量 (kg)		2650	2950	2950	3200	4100	4150	4500	4550	6850	7000	7150	7500	8000
带底座 燃油箱	机组尺寸 (mm)	3100×1100 ×1750	3030×1100 ×1900	3030×1100 ×1900	3250×1160 ×1900	3400×1360×2090		3500×1570 ×2050	3700×1570 ×2080	4550×2060×2450			4350×2060× 2150	4400×2100× 2200
	机组重量 (kg)	2850	3150	3150	3450	4200	4250	4600	4650	6900	7050	7200	7800	8500
	燃油箱容量 (L)	500	520	520	600	780		820		1090	1180			1100

**百发 C 系列柴油发电机组主要技术数据表** 2010 年 07 月版

百发机组 型号		BF-C1375	BF-C1600
		主用/备用	主用/备用
机组功率 (KW)		1000/1100	1200/1320
发动机型号		KTA50-G3	KTA50-GS8
发动机 结构	V 型 16 缸, 四冲程, 涡轮增压		
	水空中冷		
冷却系统	满足环境温度 40°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩		
启动方式	24V 直流电启动, 并配有硅整流充电发电机		
调速系统	电子调速系统		
发动机总排量 (L)	50.3		
缸径×行程	159×159		
满负载燃油耗 量(L/h)	274	309	
机油容量(L)	177	204	
冷却液容量(L)	300	330	
机组尺寸(mm)	4950×2060×2350	4980×2200×2480	
机组重量(kg)	12000	13000	
带底座 燃油箱	机 组 尺 寸 (mm)	4950×2060×2350	4980×2200×2480
	机 组 重 量 (kg)	12500	13500
	燃 油 箱 容 量(L)	1200	1200