

百发机组 型号	BF-C350	BF-C375	BF-C412	BF-C500	BF-C550	BF-C625	BF-C688	BF-C715	BF-C825	BF-C880	BF-C1000	BF-C1100	BF-C1250	BF-C1375	
	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	
机组功率 (KW)	240/260	275/300	300/330	360/400	400/440	NA/500	NA/550	520/570	600/660	640/704	728/800	800/880	NA/1000	1000/1100	
发动机型号	MTAA11-G3	NTA855-G2A	NTAA855-G7	KTA19-G3	KTA19-G4	KTAA19-G5	KTAA19-G6A	QSK19-G3	KTA38-G2	KTA38-G2B	KTA38-G2A	KTA38-G5	KTA38-G9	KTA50-G3	
发动机 结构	直列 6 缸, 四冲程, 涡轮增压								四冲程, 涡轮增压, 水空中冷						
	空空中冷	水空中冷	空空中冷	水空中冷		空空中冷			V 型 12 缸				V 型 16 缸		
冷却系统	满足环境温度 40°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩														
启动方式	24V 直流电启动, 并配有硅整流充电发电机														
调速系统	电子调速系统							电喷系统	电子调速系统						
发动机总排 量 (L)	10.8	14		18.9				19	37.8				50.3		
缸径×行程	125×147	140×152		159×159											
满负载燃油 耗量(L/h)	61	72	85	97	107	113	128	143	167	170	191	209	221	274	
机油容量(L)	39	36.7	38.6	50		50	50	84.4	135	135	135	135	135	177	
冷却液容量 (L)	61	85	64	106		116.5	116.5	106	252	252	252	258	336	350	
机组尺寸 (mm)	3100×1100 ×1650	3030×1100 ×1850	3250×1100 ×1850	3400×1360×1980		3650×1570 ×2050	3700×1570 ×2080	3750×1600 ×2100	4550×2060×2430			4800×2060 ×2430	4900×2200 ×2450	4980×2200× 2480	
机组重量 (kg)	2650	2950	3200	4100	4150	4500	4550	4650	6850	7000	7150	7500	8000	12500	
带底 座燃 油箱	机 组 尺 寸 (mm)	3100×1100 ×1750	3030×1100 ×1900	3250×1160 ×1900	3400×1360×2090		3650×1570 ×2050	3700×1570 ×2080	3750×1600 ×2100	4550×2060×2450			4800×2060 ×2450	4900×2200 ×2450	4980×2200× 2480
	机 组 重 量 (kg)	2850	3150	3450	4200	4500	4600	4650	4750	6900	7050	7200	7550	8500	13000
	燃 油 箱 容 量(L)	500	520	600	780		820			1090	1180			1100	1300