



百发 M 系列柴油发电机组主要技术数据表

2010 年 07 月版

百发 机组型号		BF-M880	BF-M1000	BF-M1100	BF-M1250	BF-M1375	BF-M1500
		主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用	主用/备用
机组功率 (KW)		640/704	728/800	800/880	908/1000	1000/1100	1120/NA
发动机型号		12V2000G65	16V2000G25	16V2000G65	18V2000G65	12V4000G21R	12V4000G23R
发动机结构		V 型 12 缸，四冲程， 涡轮增压， 空空中冷	V 型 16 缸，四冲程， 涡轮增压，空空中冷		V 型 18 缸，四冲程， 涡轮增压，空空中冷	V 型 12 缸，四冲程，涡轮增压，水空中冷， 可远置式冷却水箱	
发动机冷却系统		满足环境温度 40°C 水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩					
调速系统		电子监控管理系统 (ADEC)					
启动方式		24V 直流电启动，并配有硅整流充电发电机					
发动机总排量 (L)		23.88	31.84	31.84	35.82	48.7	57.2
缸径×行程 (mm)		130×150				165×190	170×210
满负载燃油耗量 (L/h)		165.2	188.7	207.3	237.6	257.9	276.4
机油容量 (L)		77	102	102	130	260	260
冷却液容量 (L)		164	200	200	222	160 (仅发动机内)	200 (仅发动机内)
机组尺寸 (mm)		4200×1650×2280	4500 × 2000 × 2300	4500×2000×2300	4750×2000×2380	6150×2150×2400	6150×2150×2400
机组重量 (Kg)		6800	7700	7800	8800	11500	12000
带底 座燃 油箱	机组尺寸 (mm)	4200×1650×2280	4500 × 2000 × 2300	4500×2000×2300	4750×2000×2380	/	/
	机组重量 (kg)	7000	7850	8000	9000	/	/
	燃油箱容量 (L)	900	1450		1600	/	/
静音箱型号		20 ft 集 装 箱 式				40 ft 集 装 箱 式	