

BF-DW312 机组数据参数

2007 年4 月版

百发机组型号	BF-DW312	
	主用	备用
机组功率 (KW)	220	250
机组功率 (KVA)	275	312
发动机不带风扇功率 (KW)	241	272
发动机型号	P126T1	
发动机生产商	韩国大宇 DEAWOO	
发动机结构	直列 6 缸，四冲程，废气涡轮增压	
调速系统	电子调速	
启动方式	24V 直流电启动，并配有硅整流充电发电机	
燃油系统	Zexel 直喷式“P”型泵	
100%负载燃油耗量 (L/h)	57.3	65.7
总排量 (L)	11.051	
排风量 (m ³ /min)	607	
燃气量 (m ³ /min)	16.4	
排烟量 (m ³ /min)	≤42.9	
排烟温度 (°C)	≤510	
机油容量 (L)	23	
冷却液容量 (L)	60	
发电机生产商	英资无锡新时代 STAMFORD (斯坦福)	
额定电压/频率	400V/230V, 50Hz	
功率因素/接线方式	0.8 滞后，三相四线 Y 型绕接	
稳态频率变化率	≤5%	
空载电压调整范围	≥95%~105%	
稳态调压率	优于±1%	
绝缘等级/防护等级	H 级/IP23	
电话影响系数	TIF<50	
电话谐波系数	THF<2%	
机组尺寸 (mm)	2960×1030×1500	
机组重量 (kg)	2315	