

BF-DW412 机组数据参数

2007 年 4 月版

百发机组型号	BF-DW412	
	主用	备用
机组功率 (KW)	300	330
机组功率 (KVA)	375	412
发动机不带风扇功率 (KW)	327	362
发动机型号	P158LE-1	
发动机生产商	韩国大宇 DEAWOO	
发动机结构	V 型 8 缸, 四冲程, 废气涡轮增压	
调速系统	电子调速	
启动方式	24V 直流电启动, 并配有硅整流充电发电机	
燃油系统	Bosch 直喷式 “P” 型泵	
100%负载燃油耗量 (L/h)	79.1	88.0
总排量 (L)	14.618	
排风量 (m ³ /min)	854	
燃气量 (m ³ /min)	25.3	
排烟量 (m ³ /min)	≤78.3	
排烟温度 (°C)	≤606	
机油容量 (L)	28	
冷却液容量 (L)	89	
发电机生产商	英资无锡新时代 STAMFORD (斯坦福)	
额定电压/频率	400V/230V, 50Hz	
功率因素/接线方式	0.8 滞后, 三相四线 Y 型绕接	
稳态频率变化率	≤5%	
空载电压调整范围	≥95%~105%	
稳态调压率	优于±1%	
绝缘等级/防护等级	H 级/IP23	
电话影响系数	TIF<50	
电话谐波系数	THF<2%	
机组尺寸 (mm)	3120×1390×1690	
机组重量 (kg)	2715	